

CEYD COMMANDS QUICK-REFERENCES TABLE v2018.06.21

COMMAND NAME	INPUT					DESCRIPTION	EXAMPLE
	Parameter1	Parameter2	Parameter3	Parameter4	Parameter5		
ladim nedir							
ladin nedir							
addproperty	property					add property to CEYD-A	{ISET sifat=zeki} Özelliklerime {ISET addproperty {ISET sifat!}} olmayı ekledim Bana kendini anlat diyebilirsin
addtoarray	array	relation	value			add value to two dimensional array containing relation like array[relation]=value	SABLON: {anne baba kardeşi kızı oğlu eşi teyze amca dayı hala büyükbaba anneanne babaanne dede} min min mün mün} {HERSON} {ismi adı} {HERSON} CEVAP: {ISET addtoarray sahip,\$1,\$4} Tamam anladım. \$1\$2 \$3 nedir gibi sorular sorabilirsiniz
addtovariable	array	value				add value to one dimensional array like array[]=value	SABLON: {HER} {KELIME1} {EK} severim{HERSON} CEVAP: {ISET addtovariable stalikeList,{KELIME1}} Tamam {KELIME1} sevdiğini öğrendim. Yorumlarımda dikkat edeceğim
appvers						returns application version of CEYD-A	CEVAP: {IIF \$APPVERS<5.8.5??Bu komutu çalıştırabilmem için CEYD-A yı ücretsiz Google Marketten güncelleyiniz:Şu anda pil sağlığı {IEVAL {ISET3 pil sağlığı} / 10}}
ara,phonecall	phonenumber	speakeron = true				makes a phonecall to the phonenumber. Phonenumber may be a number or a name listed in the phonebook. If speakeron is true, the loud speaker will be on	CEVAP: {IIF \$staPhoneNumber!=?? {ISET \$staPhoneName} aranacak.{ISET phonecall {ISET \$staPhoneNumber},false!}}:{ISET ara!} ÖNCEKİ KOMUT: *.contains istiyorum
callaction	actionUri					makes an intent call action to actionUri	SABLON: {HERSON}en yakın{HER1}götür{HERSON} CEVAP: {ISET d={ISET en yakın {HER1}}} {ISET callaction google.navigation.q={ISET \$ADDRESSLATITUDE} {ISET \$ADDRESSLONGITUDE}} }
callintent	action	uri	extrakey	extravalue	type	makes an intent call action with detailed parameters	SORU: yazısını gönder,15 SABLON: {HERSON}} yazısını gönder{HERSON} CEVAP: {ISET callintentmessage={HERSON} yazısını seçeceğinizi uygulamaya gönderiyorum {ISET action=android.intent.action.SEND} {ISET extrakey=android.intent.extra.TEXT} {ISET extravalue={HERSON}} {ISET type=text/plain} {ISET callintent \$action,\$extrakey,\$extravalue,\$type} }
checktimer	command	result template	timer minute	specific time yyyy-MM-dd	timer counter	initiates a timer with specified intervals. When timer takes place, command is executed. \$timerresult is the output of the command and it can be checked in the result template	CEVAP: 10 dakika da bir dolar fiyatını söyleyeceğim. {ISET checktimer 'ISET dolar!}','IIF \$timerresult<4.2??Dolar 4.2 eşğini geçti.:Dolar 4.2 den düşük! dolar şu an \$timerresult TL,1}}
clearscreen							
cleartimers						clears all timers	{ISET cleartimers!}
clocationreminder	(YER BİLGİSİ) gidince (AÇIKLAMA)					It informs you as a reminder when the specified place is reached	SORU: yer hatırlat%,20 gittiğimde hatırlat%,20 geldiğimde hatırlat%,20 gelince hatırlat%,20 gidince hatırlat%,20 SABLON: {HER1}}(yerine)(yer hatırlat gittiğimde hatırlat geldiğimde hatırlat gidince hatırlat gelince hatırlat){HERSON} CEVAP: {ISET \$yer={HER1}} {IIF \$yer==??{ISET \$yer={ISET inputbox Nereye gidince hatırlatma yapılacak ? (Örneğin ev, iş yeri)}}: {ISET \$aciklama={ISET inputbox {ISET yer!} yerine vardığınızda yapacağım hatırlatma içeriği nedir ? <mute><small>Sonrasında hatırlatmanın yapılabilmesi için CEYD-A ayarlarında Yer Hatırlatmaları seçili olmalıdır.</small></mute>}} {ISET {ISET \$yer!} gidince {ISET aciklama!} clocationreminder!}
cmdaddactionwithpatterns	command name	command pattern	action string			The command defines a new command that contains the name, question template, and action definition. The command is loaded on the device afterwards	SORU: demek,100 SABLON: {EDAT}{HER1}}{?mek mak}{?demek}{HERSON}}{?mek mak} {?demek} dir tır dur dür tır tür tür} {? {HERSON}} CEVAP: {ISET cmdaddactionwithpatterns {HER1}%{.*?}{HER1}{.*} S2{.*}} Tamamdır. {HER1} demek \$2 demek ile aynı anlama gelmekte. ÖRNEK KULLANIM: {FİL} demek {FİL} demektir
cmdaddresponsewithpatterns	command name	command pattern	dialog string			The command defines a new command that contains the name, question template, and dialog definition. The command is loaded on the device afterwards	SORU: sonra,100 SABLON: {HER1}} dediğimde ({HER1}) diye sor sonra ({HERSON}) CEVAP: {ISET \$yenisoru={ISET cmdreplace 'o yerin','\$8','\$3'}} {ISET \$yenisoru={ISET cmdreplace 'onun ','\$8','\$3'}} {ISET cmdaddresponsewithpatterns {HER1},*,cmdaskandfollow \$2,{ISET \$yenisoru}} ÖRNEK KULLANIM: {CÜMLE} dediğimde (SORU) diye sor sonra o yerin (CEVAP) şöyle
cmdalertdialog							
cmdaskandfollow	question	result template				After asking the question, it transfers the your answer to the result template and calls the final form of the result template as a new command. It is for creating interconnected chatbot commands.	SORU: soğuk,5.1 SABLON: {HERSON} CEVAP: {ISET cmdaskandfollow hangi ilçeyi sordunuz ?,{.*} hava kaç derece}
cmdceil							
cmdcontains	needle	haystack				returns empty if search sting is not found in the text	{ISET cmdcontains IZMIR,\$d1}
cmdconverttotext							SORU: ne zaman,2.09 hangi tarih,2.09 SABLON: {HER1}} (hangi tarih ne zaman){HERSON} CEVAP: {ISET data={ISET loadurifetch http://web.ceyd-a.net/main/testurl.php?q2={ISET encode {HER1}}}} {ISET cmdfetchdatesentence .{ISET cmdconverttotext {ISET \$data}}}. }
cmddeletekey							
cmdexec	command tag	command string				executes command string without looking alternatives but only for the command with the tag specified	{ISET cmdexec CMDGETCONTACT,cmdgetcontact cenker!}
cmdfetchalphas	index	text				returns index occurrence of alphanumeric string in the text	

cmdfetchinside	delimiter string	delimiter string	text			returns string inside text between delimiters	
cmdfetchlines	search string	text				returns lines containing search string	{ISET \$d1={IRET cmdloadurl http://ornek.com/ornek.txt!}} {IRET cmdfetchlines izmir,\$d1}}
cmdfetchnumbers	index	text				returns index occurrence of number in the text	SORU:kadar say,41 SABLON:{HER}{SAYI2} (? :dan den nden ndan)? ([-+]?[0-9]*) (? :a e ya ye)? kadar say{HERSON} CEVAP:{IFOR \$i={SAYI2},\$2 {IRET cmdfetchnumbers 0,{IGET \$i!}}, {ISET \$i+=1} }}\$2
cmdfetchnumeric							DEPRECEATED
cmdfetchregex	regular expression	group index to be	string			makes a regular expression to string and fetches group with the index specified	{IRET cmdfetchregex (.*) kaç *,1,{HERHANGI1}!}}
cmdfetchsentence							DEPRECEATED
cmdfetchtaghtml	selector	encoder (UTF-8)	text				SORU:korku film%,40 SABLON:{HERSON}(öner tavsiye e en iyi){HERSON} CEVAP:{ISET icerik={IRET cmdloadurl http://www.sinemalar.com/en-iyi-korku-filmleri!}} {IRET cmdfetchtaghtml div[class~=".* lists.*",Sicerik!} <mute><small>Kaynak: http://www.sinemalar.com/</small></mute>
cmdfetchtagjson							SORU:yemek fiyat%,20 SABLON:{EDAT}{HER1} yemek fiyat{HERSON} CEVAP:{ISET \$link={IRET cmdsearchsite www.zomato.com,{HER1}!}} {ISET \$icerik={IRET cmdloadurl \$link!}} {ISET \$json={IRET cmdfetchtagjson page_response,Sicerik!}} {IRET cmdgetjsonvalue title,{IRET cmdgetjsonvalue pageInfo,{IRET cmdgetjsonvalue response,\$json!}}} {IRET cmdgetjsonvalue text,{IRET cmdgetjsonvalue numeric_cft,{IRET cmdgetjsonvalue cft_data,{IRET cmdgetjsonvalue pageData,{IRET cmdgetjsonvalue response,\$json!}}!}}} {IRET cmdgetjsonvalue payment_info,{IRET cmdgetjsonvalue cft_data,{IRET cmdgetjsonvalue pageData,{IRET cmdgetjsonvalue response,\$json!}}!}}} <small><mute>Kaynak:
cmdfetchtaglines	selector	text				returns all elements parsed by selector. Elements are given line by line	
cmdfetchtagtext	selector	encoder (UTF-8)	text				SORU:bebek ismi,4 CEVAP:{ISET secim={IRET inputbox Cinsiyeti nedir ?}} {IF \$secim==erkek?? {ISET dosya={IRET cmdloadurl ISO-8859-9,http://www.annecocuk.com/isim/isimler-xerkek.html!}} :: {ISET dosya={IRET cmdloadurl ISO-8859-9,http://www.annecocuk.com/isim/isimler-xkiz.htm!}} !} {ISET rnd={IRET random 102!}} {IRET cmdfetchtagtext tr:eq({IGET rnd}),ISO-8859-9,\$dosya!} <small><mute>{IGET rnd}.sıradaki ismi benim için seçtim</mute></small>
cmdfetchtagvalue	selector	encoder (UTF-8)	tag attribute name	text			SORU:şarkı sözü%,20 şarkısı%,2 söyle%,4 SABLON:{HER1} (şarkı sözü şarkısı){HERSON} CEVAP:{ISET \$data={IRET cmdloadurl http://sarki.alternatifim.com/listele.asp?fsarkici=&fsarki={I RET encode {IRET converttolatin {HER1}!}}!}} {ISET \$link=http://sarki.alternatifim.com/{IRET cmdfetchtagvalue a[target=arama]:nth-child(0),href,\$data!}} {ISET \$detaildata={IRET cmdloadurl UTF-8,\$link!}} {IRET cmdfetchtaghtml div[class=sarkisozu},{IRET cmdremovetag script,\$detaildata!}} <mute><small>Kaynak: sarki.alternatifim.com</small></mute>
cmdfloor							{IRET cmdfloor {IGET \$outputs[0]!}}
cmdforwardbpl							SORU:derin öğrenme cevabı,21 CEVAP:{ISET \$leftinputstr=21 {IRET cmdsplit ,,leftinputs,\$leftinputstr!} {ISET \$rightinputstr=31 {IRET cmdsplit ,,rightinputs,\$rightinputstr!} {IRET cmdforwardbpl \$leftinputs,\$rightinputs,\$outputs!} Üzeri nedir bilmiyorum ama bana verilen benzer örnekleri göre 2 üzeri 3 değeri = {IRET cmdfloor {IGET \$outputs[0]!}}
cmdgeneratebuttonquizoff							SORU:task1,20 SABLON:1 CEVAP:{IRET cmdmessagebox Şu ana kadar sana uygun yakınlarda kiralık bir ev bulamadım ama bulunca haber vereceğim. {IRET cmdgeneratebuttonquizoff Artık bu görevi çalıştırma!}} ÖNCEKİ KOMUT:*
cmdgetcontact							{IRET cmdexec CMDGETCONTACT,cmdgetcontact cenker!}}
cmdgetjsonarray	key	index	json string				{ISET icerik={IRET cmdloadurl https://api.sinemalar.com/ajax/json/ios/v1/get/theatre/0/ 1/165/60!}} {IRET cmdgetjsonarray :has(name:contains(Pendorya)),0,\$icerik!}}
cmdgetjsonarraysize							SORU:json deneme,100 CEVAP:{ISET \$data={IRET cmdloadurl https://jsonplaceholder.typicode.com/users!}} {ISET \$staArraySize={IRET cmdgetjsonarraysize ,\$data!}} {IFOR \$i=0,\$staArraySize {ISET \$row={IRET cmdgetjsonarray ,\$i,\$data!}} {IRET cmdgetjsonvalues jsonelement,\$row!} İsim:{IGET \$jsonelement[name]!} Kullanıcı:{IGET \$jsonelement[username]!} {ISET \$i+=1} }}

cmdsetpreference						<p>SORU:sohbet modü%,40 </p> <p>SABLON:{HERSON}sohbet modü{HERSON}aç</p> <p>CEVAP:{IRET cmdsetpreference prefRecognizeContinuously,true!}</p> <p>Sohbet modü açılmıştır. Artık ön plandaki her konuşmaktan sonra dinlemeye geçeceğim.</p>
cmdsetpreferencestr						<p>SORU:tema%,5 </p> <p>SABLON:{HERSON}{açık beyaz} tema{HERSON}</p> <p>CEVAP:{IRET cmdsetpreferencestr prefTheme,1} {IRET cmdsetpreferencestr prefFonts,Mull!}</p> <p>CEYD-A yı kapatıp açtığımızda ekran açık temaya dönürecektir</p> <p>
<small><mute>SAYDAM TEMA derseniç arka planı saydam olacaktır</mute></small></p>
cmdsetspeechrate						<p>SORU:hızlı oku%,4 hızlı konu%,4 </p> <p>CEVAP:{ISET ignored={IRET cmdsetspeechrate 2!} }</p> <p>{IRET cmdsetpreferencestr prefSpeechRate,3!}Artık hızlı konuşacağım.</p>
cmdshowtds	td index(es) to be shown	isFirst	table string		shows only selected tds inside html table	<p>{IRET cmdshowtds 3,\$icerik2!}</p> <p>{IRET cmdshowtds 1;2;3,\$icerik2!}</p>
cmdshowtrs						<p>SORU:cmdgettrating,100 </p> <p>SABLON:cmdgettrating ({HER1}),({HER1})</p> <p>CEVAP:{ISET icerik={IRET cmdloadurl http://www.medyatava.com/rating/{HER1}}!} </p> <p>{ISET icerik1={IRET cmdfetchtaghtml table[class~="rating_table.*"],\$icerik!} }</p> <p>{IRET cmdshowtds 1;2;3,{IRET cmdshowtrs</p>
cmdspeaklang	string	lang				<p>SORU:adam ol%,11 </p> <p>CEVAP:{IRET cmdspeaklang eurturkishmale,Nasil? Şimdi adam oldum mu \$SAHİBİNADİ?!}</p>
cmdsplit						<p>SORU:en sevdiğilerim,20 benim,0,9 </p> <p>SABLON:{EDAT}{benim }en sevdiğilerim{neler ne}*</p> <p>CEVAP:{ISET \$keys={IRET listarray staMyFavorites!} }</p> <p>{IRET cmdsplit ;array,\$keys!}</p> <p>{ISET staMyFavoritesSize={IGET staArraySize!} }</p> <p>{IF \$staMyFavoritesSize==1??:::</p> <p>
Favorilerin şunlar:
</p> <p>{FOR \$i=0,\$staMyFavoritesSize</p> <p>{ISET \$j={IRET cmdfetchnumbers 0,{IGET \$i!} } }</p> <p>{ISET \$sanahtar={IRET cmdsplitandfetch ;{IGET \$j!,\$keys!} }</p> <p>{IGET \$sanahtar!},{IGET \$staMyFavorites[{IGET \$sanahtar!}]}
</p> <p>{ISET \$i+=1!}</p> <p>}</p>
cmdsplitandfetch	splitter character	index	text		split text by splitter character into array and fetch the string at the array index	<p>SORU:lider%,10 </p> <p>SABLON:{HERSON}{lig{HERSON}lider lider{HERSON}kim} lider{HERSON}takim hangi{HERSON}takim{HERSON}lider}{HERSON}</p> <p>CEVAP:{ISET \$icerik={IRET cmdsplitandfetch </tr>,1,{IRET puan durumu!} } }</p> <p>{IF \$icerik!=??<table><tr>{IGET \$icerik!}</tr></table>:::}</p> <p>ÖRNEK KULLANIM:süper lig lideri kim</p>
cmdstartvibrate						<p>SORU:masaj yap%,10 </p> <p>CEVAP:{IF \$APPVERS>6.0.2.8??{IRET cmdmessagebox Masaj aleti olarak kullanabilmen için titreşimi en güçlü açıyorum. Artık elimden geldiği kadar.} {IRET cmdstartvibrate!}::Bu özelliği CEYD-A nın yeni sürümlerinde sunabiliyorum. İstersen beni ücretsiz Play</p>
cmdstopvibrate						
cmdsubstring	start index	end index	text			
cmdtrimspaces						
cmdunion						
cmdunmutedstring						{ISET \$icerik={IRET cmdshowfriendlyresponse!} }{IRET cmdunmutedstring \$icerik!}{IRET cmdmutedstring \$icerik!}
contains						{ISET cont={IRET contains {IRET appvers!},GA!} }
convertdate	yyyy-MM-dd	format string (default)				{ISET \$bugun={IRET convertdate bugün,dd.mm.YYYY!} }{IGET \$bugun!}
convertdatetominutes	date time string	default value=yyyy-			returns minutes	{IRET convertdatetominutes 2016-06-10 10:00:00!}
converttointeger						{IRET converttointeger üçüncü!}
converttolatin	string					<p>SORU:burç yorumu%,5 </p> <p>CEVAP:{ISET burc={IRET inputbox Hangi burcun yorumunu istiyorsunuz!} }{ISET d1={IRET loadurlencode http://astroloji.mahmure.com/burclar/{IRET converttolatin {IGET burc!} } }{IRET decodefetchtaghtml {IGET d1!},div[class~="burcDetail.*"]}<small>Yorumlar mahmure.com sitesinden alınıdır.</small></p>
converttonumber						
creminder						<p>SORU:hatırlat,20 </p> <p>SABLON:hatırlat</p> <p>CEVAP:{IF \$staTimeQuestion!=??{IRET reminder saat {IGET \$staTime!} da size {IGET staTimeQuestion!} uyarısını yapıyorum hatırlatmanız var!}</p> <p>Saat {IGET \$staTime!} da {IGET staTimeQuestion!} konulu hatırlatma yapacağım{ISET \$staTimeQuestion-!}::}</p> <p>ÖNCEKİ KOMUT:ne zaman</p>
decode	encoded string				decodes from url coded string	{IRET {IRET decode {IRET cmdreplace "%2C", OR '},{IRET encode {IRET cmdlistmosttopics!} } } } haberleri!}
decodefetchtag						<p>SORU:iftar,20 </p> <p>SABLON:{HERSON}nerede iftar{HERSON}} {HERSON}iftar nerede{HERSON}</p> <p>CEVAP:{ISET dosya={IRET loadurlencode https://www.zomato.com/tr/istanbul/restoranlar?iftar=1!} }</p> <p>{IRET decodefetchtag \$dosya,article!}</p> <p>
<small>Kaynak: zomato.com</small></p> <p>ÖRNEK KULLANIM:iftar nerede yenir</p>

decodefetchtaghtml						<p>SORU:burç yorumu%5 CEVAP:{ISET burc={ISET inputbox Hangi burcun yorumunu istiyorsunuz!}}{ISET d1={ISET loadurlencode http://astroloji.mahmure.com/burclar/{ISET converttolatin {ISET burc}}}}{ISET decodefetchtaghtml {ISET d1}}.div[class~="burcDetail.*"]}<small>Yorumlar mahmure.com sitesinden alınıdır.</small></p>
decodefetchtaglines						
decodefetchtagsrc						<p>SORU:puan durumu%7 puan tablosu%7 lig siralama%7 CEVAP:<style>td{font-size:1em;}a{color: inherit;}</style>{ISET icerik={ISET loadurlencode http://canliskor.milliyet.com.tr/fikstur/UTF-8}}{ISET decodefetchtagsrc {ISET icerik}}.div[class~=".*pdurum",UTF-8]<small>Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/skorer/</small></p>
decodelinescontaining						<p>{ISET css={ISET loadurlencode http://www.powerturk.com/css/styles.css?v=231}}<style>{ISET decodelinescontaining \$css,pop40Chart!}</style>}}{ISET \$css}}</p>
decodesplitandfetch						<p>SORU:ayir ve al,40 CEVAP:{ISET dizi=2,4,8,32,103}} {ISET decodesplitandfetch \$dizi,41}}</p>
decodetagvalue						<p>SORU:masal oku,10 CEVAP:<style>img{ display: block;max-width:200px;width: auto;height: auto;}</style>{ISET liste={ISET loadurlencode http://www.masaloku.com/kategori/masallar!}} {ISET link={ISET decodetagvalue \$liste,div[class~"post-title"]>a:nth-child(2),href!}} {ISET icerik={ISET loadurlencode {ISET link!}}}}{ISET decodefetchtagsrc \$icerik,div[class~"entry"]>p!}
<small>Kaynak: www.masaloku.com</small></p>
devicename						<p>SORU:modelin%1 markan%1 markası,1 telefonunun modeli%1 CEVAP:Modelim {ISET devicename!}, bence iyi cihaz. Sonuçta onun üzerine kurulum kötü demek mümkün mü</p>
direk ara						
emailaddr						
encode	decoded string				transforms into url coded string	{ISET {ISET decode {ISET cmdreplace "%2C", OR '{ISET encode {ISET cmdlistmosttopics}}}}}} haberleri!}}
fetchalphas						{ISET cumle=deneme yazısı yazıyorum!}{ISET fetchalphas \$cumle,2!}}
fetchdate						
fetchnumbers						<p>SORU:kadar say,10 SABLON:{{HERSON}} (? :den dan) {{HERSON}} (e a ye ya) kadar say{{HERSON}} CEVAP:{!IF {HERSON}<\$2??{HERSON}} {ISET {ISET fetchnumbers {ISET {HERSON}+1},0!} den \$2 e kadar say!} :: {HERSON}}! ÖRNEK KULLANIM:{SAY}dan {SAY}ya kadar say</p>
fetchnumeric	text				returns first occurrence of numeric value in the text	{ISET fetchnumeric benim boyum 1,74dir!}}
fetchregex						{ISET fetchregex \$cumle,([0-9]{2},[0-9]{2},[0-9]{4}),0!}}
fetchtag						DEPRECEATED
fetchtagsrc						DEPRECEATED
fetchtime						
geldiğimde hatirlat						
getcity						{ISET sehir={ISET getcity!}}}
getdiskfree						Cihazın boş disk alanı {ISET getdiskfree!}}
getdisktotal						Cihazın toplam disk alanı {ISET getdisktotal!}}
gettextfree						
gettexttotal						
getjsonarray						DEPRECEATED
getjsonvalue						DEPRECEATED
getmemfree						Cihazın boş hafıza alanı {ISET getmemfree!}}
getmemtotal						Cihazın toplam hafıza alanı {ISET getmemtotal!}}
getprovince						{ISET ilce={ISET strtolower {ISET getprovince!}}!}}
getrelationfromarray						
getremainingdays	spoken format	format string (default)			returns remaining days	{ISET \$tarih=23 Nisan 2014} {ISET \$gun={ISET cmdfetchnumbers 0,{ISET VAL 0 - {ISET getremainingdays \$tarih!}}!}} Ben {ISET \$gun!} günlüğüm {ISET ignored={ISET ögüle vakti ne zaman!}}! {ISET staTime={ISET \$staOgle!}}! {ISET \$kalanzaman={ISET getremainingtime \$staTime!}}!
getremainingtime						
getsearchimage	search string	unused				{ISET getsearchimage ceйда,1!}}
haber						
haserror	text				returns empty if there is no error message in the text	<p>SORU:annemi ara,12 CEVAP:{ISET \$anneismi={ISET annenin ismi nel!}} {ISET \$ret={ISET {ISET \$anneismi!} ara!}} {ISET \$err={ISET haserror \$ret!}} {!IF \$err??{ISET annem ara!}:!}}</p>
hatirlat						
hava bulut						
hava derece						
hava durumu						
hava hissedilen						
hava kar						
hava nasıl						
hava nem						
hava rüzgar						
hava yağmur						
indexof						

sendsms	phone number	message to be send					<p>SORU:sms,40 mesaj,40 de,40 yaz,40 </p> <p>SABLON:{{HER1}}[E EK] (? :mesaj sms) (? :at gönder yolla çek) {{HERSON}} (? :de yaz) CEVAP:{IRET sendsms {HER1},\$2!}</p> <p>ÖRNEK KULLANIM:{Kişi İSMi} mesaj gönder {ÇERİK de</p>
showhelpbuttons	word	help string					<p>{IRET showhelpbuttons {HERSON},İstersen {{HERSON}} İNTERNETTE ARA diyebilirsin. Senin için ararım veya KOMUTLAR dersin bildiğim tüm soru şablonlarını gösterebilirim.!</p>
showtabletds							100 gr {HERSON} {IRET showtabletds \$satisr,1,1!} kilokaloridir.
speaklang							{IRET speaklang je veux aller au cinema,eurfrenchfemale!}
srvcache							INTERNAL USE
strindexof							
strinsidequotes							
strlenth	string						{ISET \$cnt={IRET strlenth \$icerik!}} {IGET icerik!} {IGET cnt!} harf uzunluğundadır
strlowercase	string						{ISET sehir={IRET strlowercase {IRET inputbox hangi sehir ?!}}!} {IGET sehir!}
strreplace							{IRET strreplace \$satisr4,Started,Başladı!}
strreplaceall							{IRET strreplaceall \$d1,%2F%2Fupload,http%3A%2F%2Fupload!}
strunescape							
struppercase	string						{IRET struppercase büyük harflerle yazacağım bir örnek!}
substring							{ISET \$saat={IRET substring {IRET saat!},0,2!}} Saat {IGET \$saat!}.
vers							
voicedate	spoken format					returns yyyy-MM-dd formatted date	{IRET voicedate bugün!}
websearch	search string						{IRET websearch {IGET \$questionstring!}}!